




Leitor AcuMulti R01 W26



Código do Produto: 500.853

Homologação
04147-15-03692  ANATEL

Recursos

Por operar nas frequências 125 kHz e 13,56 MHz, o AcuMulti R01 W26 permite leitura de cartões HID, EM (ISO 11784/85) e MIFARE (ISO 14443A). Possui sensor anti-tamper do tipo LDR (Light Dependent Resistor) e saídas Wiegand 26 bits, controle de buzzer e do LED frontal. O leitor conta também com proteção IP66, além do sensor anti-tamper que fazem dele a escolha ideal para aplicações em ambientes externos que requerem segurança elevada.

Dimensões [mm]





Leitor AcuMulti R01 W26

Características

- ✓ Duas frequências de operação: 125 kHz e 13,56 MHz;
- ✓ Resistente à água, conforme IP66;
- ✓ Wiegand 26 bits;
- ✓ Tipo de cartão: HID, EM & Mifare;
- ✓ Distância de leitura: 7 cm.

Especificações Técnicas

Frequência	125 kHz e 13,56 MHz
Protocolo	Mifare (ISO 14443A) EM (ISO 11784/85) HID
Distância de leitura*	Até 7 cm
Interface de comunicação	Wiegand 26 bits
Elétricas	
Tensão de Operação	9 a 24 VDC
Consumo	Em standby < 25 mA Em operação < 50 mA

Físicas

Grau de Proteção	IP66
Temperatura de Operação	-40°C a 60°C
Umidade de Operação	10% a 95%
Dimensões	120 x 48 x 20 mm
Peso do Produto	250 g
Instalação	Externa ou embutida em equipamentos

* Considerando alimentação por fonte regulada e estabilizada de 12V DC, instalação em ambiente sem ruído eletromagnético e sem a presença de superfícies metálicas próximas ao leitor.