

## Especificações Técnicas

### Recursos

#### Biometria:

LC: Capacidade de armazenamento de até 3.000 digitais  
Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário

#### Opções de leitores:

Leitor de proximidade 125 KHz.

Leitor mifare, 13.56 Mhz

Usuário Master para cadastro de novos usuários;

Capacidade de cadastro de 15.000 usuários com cartão e de 30.000 registros de acessos offline;

Capacidade de 100 tabelas de horário para controlar o acesso por horário e dias da semana;

Sinalização via led RGB e buzzer;

Servidor web embarcado;

Sensor de violação;

Saída à relé;

Entradas para sensor de porta e de botão para liberação de acesso.

Comunicação TCP/IP.

### Modelos

- Inner Acesso 2 Prox
- Inner Acesso 2 LC Bio
- Inner Acesso 2 LC Bio Prox
- Inner Acesso 2 com Botão
- Inner Acesso 2 Prox Complementar
- Inner Acesso 2 LC Bio Complementar
- Inner Acesso 2 LC Bio Prox Complementar
- Leitor TopProx Adicional
- Botoeira Adicional

### Especificações Técnicas

Alimentação: Entrada: 100 a 240 VAC

Tensão de operação: 12V e Potência: 8W

Dimensões: L= 84 mm; A= 129 mm; P= 42 mm

Peso: 0,2 Kg

Condições Ambientais:

Temperatura de operação:

0°C a 45°C (sem condensação)

Uso interno

